

Produktdatenblatt

Austrotherm Alutherm



Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden mit integrierter Dampfbremse

- ▶ einfache & rasche Verarbeitung
- ▶ staub- & fusselfrei
- ▶ integrierte Dampfbremse
- ▶ Geprüfte Qualität

Anwendung:	Perfekte Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden mit integrierter Dampfbremse.	
Lieferform:	Rollenabmessungen:	1,0m x 30 lfm
	Lieferdicken:	2 mm
Produktart:	Polyethylen Schaumfolie mit einseitig kaschierter alu-metallisierter PET – Folie mit Überstand und Klebestreifen.	
Techn. Daten:	Wärmedurchlasswiderstand:	0,0488 m²K/W
	Raumgewicht:	25 kg/m ³
	Brandverhalten:	E
	Trittschallverbesserung	ca.16 – 18 dB
	Äquivalente Wasserdampfdiffusion:	> 100 m sD-Wert
	Farbe der Unterseite:	weiß
	Farbe der Oberseite:	Alu-Farbe
Verarbeitung:	Max. Anwendungsgrenztemperatur:	90°C
Eigenschaften:	Geeignet für Fußbodenheizungen Chemisch neutral Unverrotbar Voll recyclebar Reißfest Staub- und fusselfrei Wasserabweisend Temperaturbeständig von -30 bis 90 °C	
Unverträglichkeit:	Baustoffe mit Lösungsmitteln Kaltbitumen und Bitumen-Spachtelmasse mit Lösungsmitteln Teerprodukten Aceton, Äther, Essigester, Nitroverdünnung, Benzol, Xylol, Lackverdünnung, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin. Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe: z.B.: Cyclohexan, Wundbenzin, Testbenzin Vergaserkraftstoffe – z.B.: Normal- und Superbenzin	

Austrotherm Alutherm enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs, HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung : 03/2019

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.