

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ – DoP: 009-EPS PROFILE-FB-2018
Profile din polistiren expandat Austrotherm EPS®A100
 Produs Austrotherm realizat in Fabrica 1 BUCURESTI

1.COD UNIC DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI:SR EN 13163:2012+A2:2016 EPS-L2-W2-T2-S₀2-P5-BS170-TR160-CS(10)100-DS(70,-)1-DS(N)2-WL(T)3

EAN 13 594578620...	Cod	Dimensiuni (mm)		
		h	I	L
ANCADRAMENTE				
1331	A	135	25	2500
1348	FA	84	23	2500
1355	FB	135	40	2500
1362	C	145	35	2500
1386	D	120	30	2500
1379	FC	67	29	2500
1393	FD	80	20	2500
1409	FF	155	40	2500
1416	FT	68	21	2500
1423	Lüner Stab	40	25	2500
1430	FO	145	40	2500
1300	FP	135	35	2500
1317	FS	150	45	2500
1324	FU	100	30	2500
1447	L	120	20	2500

EAN 13 594578620...	Cod	Dimensiuni (mm)		
		h	I	L
SOLBANCURI				
1454	SA	130	50	2500
1478	SD	120	65	2500
1485	SE	150	80	2500
1492	SG	135	73	2500
1461	SH	145	100	2500
CORNISE				
1539	GC	215	160	1250
1508	GE	250	250	1250
1515	GF	230	230	1250
1522	GG	250	200	1250
ORNAMENTE DE FATADA				
1591	ZB	60	ø200	-
1607	ZA 300	20	ø300	-
1614	ZF	30	ø280	-

EAN 13 594578620...	Cod	Dimensiuni (mm)		
		h	I	L
CHEI DE BOLTA, CAPITELURI, BOSAJ				
1546	AA	200 (150)	60 (35)	205
1553	AE	303 (210)	73 (50)	250
1560	CB	185 (140)	100 (75)	205
1577	BD-K	400	35	330
1584	BD-G	500	35	330
Recomandări privind tehnologia de montaj a profilelor tip EPS®100, cod Austrotherm EPS®A100				
-Se curata de praful/grăsime suprafața suport.				
-Se face un eșafodaj-suport pana la lipirea completa.				
-Lipirea se face numai la temperaturi peste +5°C , cu orice adeziv pentru polistiren.				
-Se pune adeziv siliconic pentru polistiren numai pe capetele barelor succesive(la îmbinari) .				
-Dupa lipire, se fac reparații cu Austrotherm DKF75.				

Profile din polistiren expandat Austrotherm EPS® A100, cu diferite forme si dimensiuni, avand o protecție de 2-3mm, ambalate in cutii de carton.

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului: **vezi eticheta**

3. Utilizare preconizată, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: **Produse termoizolante pentru clădiri**

4. Producător: **SC Austrotherm Com SRL**, Bd. Iuliu MANIU, Nr.598, Sector 6, București, Tel: 021.317.12.27/28/29;

Fax: 021.317.12.31; E-mail: office@austrotherm.ro, www.austrotherm.ro, Fabrica 1: București, Bd. Iuliu MANIU, Nr.598, Sector 6

5. Reprezentant autorizat: neaplicabil

6. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 3

7. Standard armonizat: SR EN 13163:2012+A2:2016 -Organism notificat cu nr 1841 - INCD URBAN-INCERC BUCURESTI

8. Performanțe declarate:

ÎNCERCĂRI ÎNȚIALE		UM	PERFORMANȚE DECLARATE:	
TIPURI DE ÎNCERCĂRI	STANDARDE		CLASA (simbol)	PERFORMANȚA
Lungime	SR EN 822	mm	L2	± 2
Lățime	SR EN 822	mm	W2	± 2
Grosime	SR EN 823	mm	T2	± 2
Perpendicularitate pe lungime și latime	SR EN 824	mm	S _p 2	± 2
Plăncitate	SR EN 825	mm	P5	± 5
Conductivitate termică	SR EN 12939	W/mK	λ	0,036
Încovoiere	SR EN 12089	kPa	BS170	≥ 170
Tracțiune	SR EN 1607	kPa	TR160	≥ 160
Stabilitate dimensională 70°C; 48h	SR EN 1604	%	DS(70,-)1	≤ 1
Stabilitate dimensională în condiții normale	SR EN 1603	%	DS(N)2	≤ 0,20
Absorbția apei	SR EN 12087	%	WL(T)3	≤ 3
Difuzia vaporilor	SR EN 12086	[mg/Pa.h.m]	Z	0.022
Clasa de reacție la foc			E	

F – PS – 02 – 02 – 13

9. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Produsul este reciclabil, nu degajă flori/cloruri, nu afectează sănătatea.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu REG305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului

SC AUSTROTHERM COM SRL

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: **Laurentiu ISTRATE - Director General Austrotherm**

Locul/data emiterii declarației: București /ianuarie 2018

