

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ – DoP: 016-EPS Banda perimetrala-FB
Banda perimetrala BP din Austrotherm EPS 80
Produs Austrotherm realizat în Fabrica 1 BUCUREȘTI

1.COD UNIC DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI: SR EN 13163+A1:2015-EPS-T1- CS(10)80-TR150-WL(T)2-WD(V)1

EAN 13 594578620...	Cod	Dimensiuni		
		d _N (mm)	l (mm)	L (m)
Banda perimetrala				
1751	BP	5	40	50,00
1744	BP	5	80	50,00
1737	BP	5	100	50,00
1720	BP	10	80	25,00
1713	BP	10	100	25,00
1706	BP	10	120	25,00
1768	BP	10	150	25,00

Bandă perimetrală BP din polistiren expandat tip **EPS 80**, cu diferite dimensiuni.

2. Utilizare preconizată, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: **Izolația termică a clădirilor**

3. Fabricant: **SC Austrotherm Com SRL**; E-mail: office@austrotherm.ro, Fabrica: București, Bd. Iuliu MANIU, Nr.598, Sector 6

4. Reprezentant autorizat: neaplicabil

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 3

6. Standard armonizat: **SR EN 13163+A1:2015** Organism notificat cu nr1841- INCĐ URBAN-INCERC BUCUREȘTI

7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță declarată	Standard armonizat
Rezistență termică	Rezistență termică: R_D 0,50÷5,40 [m²K/W] <i>*vezi tabel 1</i>	SR EN 13163 + A1:2015
	Conductivitatea termică: λ_D 0,037 [W/mK]	
	Grosime nominală: d_N - 20÷200 [mm], T1	
Reacția la foc	Euroclasa: E	
Durabilitatea reacției la foc, după expunere la căldură, la intemperii, la îmbătrânire/degradare	Caracteristici de durabilitate: NPD	
Durabilitatea rezistenței termice, după expunere la căldură, la intemperii, la îmbătrânire / degradare	Rezistență termică: R_D 0,50÷5,40 [m²K/W]	
	Conductivitatea termică: λ_D 0,037 [W/mK]	
	Caracteristici de durabilitate: NPD	
Rezistența la compresiune	CS(10)80	
Rezistența la tracțiune/încovoiere	Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe TR150	
	Rezistența la încovoiere BS150	
Durabilitatea rezistenței la compresiune după îmbătrânire/degradare	Fluaj din compresiune CC(2,5/2/10)100	
	Rezistența la îngheț - dezgheț FTCD1	
	Reducerea grosimii de lungă durată CP2	
Permeabilitatea la apă	Absortie de apă de lungă durată prin imersie totală WL(T)2	
	Absortie de apă de lungă durată prin difuzie WD(V)1	
Permeabilitate la vapori de apă	Transmisia vaporilor de apă Z 0,024 [mg/Pa.h.m]	
Coeficient de transmisie a zgomotelor de impact	Rigiditate dinamică NPD	
	Grosime dL NPD	
	Compresibilitate NPD	
Ardere cu incandescență continuă	NPD Metoda în curs de elaborare	
Emisie de substanțe periculoase în mediul interior	NPD Metoda în curs de elaborare	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: SR EN 13163+A1:2015

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul UE 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului **SC AUSTROTHERM COM SRL**.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: **Laurentiu ISTRATE**, Administrator Austrotherm

Locul/data emiterii declarației: București / Februarie 2021

